

Patas de Nivelación PreciCELL

Existen principalmente 3 medidas comerciales de rosca estándar para sus patas niveladoras o pivotantes. Estas medidas varían según la capacidad de carga del sensor (generalmente compatibles con los modelos de celdas tipo shear beam).

Medidas principales (Rosca Estándar)

- 1/2" - 20 UNF: Es la medida más común utilizada para celdas de baja capacidad, típicamente en rangos de 250 lb a 4klb.
- 3/4" - 16 UNF: Diseñada para celdas de capacidad intermedia, comúnmente utilizadas en básculas industriales de 5klb y 10klb.
- 1" - 14 UNF: Utilizada en sistemas pesados o de alta capacidad que son de 15klb y 20 klb.

Variaciones de Material.

Cada una de estas roscas se fabrica bajo dos tipos de materiales dependiendo del entorno de trabajo:

- Acero Niquelado (Alloy Steel): Para entornos industriales secos o estándar.
- Acero Inoxidable (Stainless Steel): Para aplicaciones húmedas, cáusticas o que requieran un lavado constante (grado alimenticio o químico)



1/2"-20 UNF
Capacidades de 250lb - 4klb



3/4"-16 UNF
Capacidades de 5klb y 10klb



1"-14 UNF
Capacidades de 15klb y 20klb